

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15772212
Dimensione valida pneumatico	9.00 - 20
LI / SI / PR	140 B, 14 PR
TL/TT	TT
SET	Tubo + flap
Marchio	BKT
Profilo	EM 936



Bohnenkamp
Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Note e caratteristiche

- Robusto pneumatico per escavatori mobili nelle condizioni operative più difficili.
- Adatto alla circolazione su strada.
- Battistrada dal design aggressivo per una trazione elevata e buone proprietà autopulenti.
- Elevata stabilità nell'uso e buona tenuta di strada.

Informazioni tecniche

Articolo n°	15772212
EAN	8903094005406
Dimensione valida pneumatico	9.00 - 20
LI / SI / PR	140 B, 14 PR
TL/TT	TT
SET	Tube + flap
Ventilposition	Centrale
Marchio	BKT
Profilo	EM 936
Codice TRA	E2
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	non necessario
Nettogewicht [kg] (gültig)	49,07
Dimensione raccomandata del cerchione	7.0
Dimensione ammissibile del cerchione	6.5, 7.5
Pressione massima dell'aria [bar]	7,00
Larghezza dello pneumatico [mm]	256
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1012
Stat. Raggio (SLR) [mm]	481
Circonferenza di rotolamento [mm]	3070
Profondità del battistrada [mm]	19,5
Numero di borchie	25x2
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
140 B	2500	50		7,00	