Bohnenkamp
Moving Professionals

12.05.2025

## PNEUMATICI

| | |
|---|---|
| **Gruppo di prodotti** | Pneumatici |
| **Articolo n°** | 15772242 |
| **Dimensione valida pneumatico** | 16.0 / 70 - 20 |
| **LI / SI / PR** | 166 A2 / 149 B, 14 PR |
| **TL/TT** | TL |
| **Marchio** | BKT |
| **Profilo** | EM 936 |

BKT
GROWING TOGETHER

## Note e caratteristiche

- Robusto pneumatico per escavatori mobili nelle più difficili condizioni di impiego
- Ideale per tragitti su strada
- Profilo aggressivo per una forte trazione e buone capacità autopulenti
- Elevata stabilità nell'impiego e buon comportamento di marcia su strada

Tutte le informazioni presenti in queste pagine si basano sui dati tecnici del produttore. Il contenuto è indicativo e ha carattere puramente informativo. Bohnenkamp SE declina qualsiasi responsabilità associata a questi dati. Si esclude, pertanto, per quanto legalmente ammissibile, qualsiasi responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti, richieste di indennizzo, danni consequenziali di qualsiasi tipo e per qualsiasi motivo giuridico derivanti dall'uso delle informazioni ottenute.

Bohnenkamp
Moving Professionals

12.05.2025

## Informazioni tecniche

| | |
|---|---|
| **Articolo n°** | 15772242 |
| **EAN** | 8903094005345 |
| **Dimensione valida pneumatico** | 16.0 / 70 - 20 |
| **Dimensione alternativa 1** | 400/70-20 |
| **LI / SI / PR** | 166 A2 / 149 B, 14 PR |
| **TL/TT** | TL |
| **Marchio** | BKT |
| **Profilo** | EM 936 |
| **Codice TRA** | E2/L2 |
| **Antistatico** | no |
| **Colore degli pneumatici** | Nero |
| **Numero di regolamento ECE** | non necessario |
| **Nettogewicht [kg] (gültig)** | 58,25 |
| **Dimensione raccomandata del cerchione** | 13SDC |
| **Dimensione ammissibile del cerchione** | 13 |
| **Pressione massima dell'aria [bar]** | 4,50 |
| **Larghezza dello pneumatico [mm]** | 405 |
| **Diametro esterno dello pneumatico [mm]** | 1090 |
| **Stat. Raggio (SLR) [mm]** | 480 |
| **Circonferenza di rotolamento [mm]** | 3295 |
| **Profondità del battistrada [mm]** | 24,0 |
| **Numero di borchie** | 21x2 |
| **Capacità del pneumatico 75% [ltr.]** | 183.1 |
| **E-Ready** | no |

Tutte le informazioni presenti in queste pagine si basano sui dati tecnici del produttore. Il contenuto è indicativo e ha carattere puramente informativo. Bohnenkamp SE declina qualsiasi responsabilità associata a questi dati. Si esclude, pertanto, per quanto legalmente ammissibile, qualsiasi responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti, richieste di indennizzo, danni consequenziali di qualsiasi tipo e per qualsiasi motivo giuridico derivanti dall'uso delle informazioni ottenute.

## Capacità di carico

| Indice | Capacità di carico [kg] | Velocità [km/h] | Posizione degli assi | Pressione atmosferica [bar] | Opzione di carico |
|---|---|---|---|---|---|
| **166 A2** | 5300 | 10 | | 4,50 | |
| **149 B** | 3250 | 50 | | 3,50 | |

Tutte le informazioni presenti in queste pagine si basano sui dati tecnici del produttore. Il contenuto è indicativo e ha carattere puramente informativo. Bohnenkamp SE declina qualsiasi responsabilità associata a questi dati. Si esclude, pertanto, per quanto legalmente ammissibile, qualsiasi responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti, richieste di indennizzo, danni consequenziali di qualsiasi tipo e per qualsiasi motivo giuridico derivanti dall'uso delle informazioni ottenute.