

## PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15772260
Dimensione valida pneumatico	20 - 24
LI / SI / PR	173 A2 / 158 B, 12 PR
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	EM 936



Bohnenkamp  
Moving Professionals

**BKT**  
GROWING TOGETHER

## Note e caratteristiche

- Robusto pneumatico per escavatori mobili nelle più difficili condizioni di impiego
- Ideale per tragitti su strada
- Profilo aggressivo per una forte trazione e buone capacità autopulenti
- Elevata stabilità nell'impiego e buon comportamento di marcia su strada

**Informazioni tecniche**

Articolo n°	15772260
EAN	8903094026210
Dimensione valida pneumatico	20 - 24
Dimensione alternativa 1	22/70-24
LI / SI / PR	173 A2 / 158 B, 12 PR
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	EM 936
Codice TRA	E2/L2/G2
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	non necessario
Nettogewicht [kg] (gültig)	141,14
Dimensione raccomandata del cerchione	16.00T SDC
Pressione massima dell'aria [bar]	3,00
Larghezza dello pneumatico [mm]	535
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1390
Stat. Raggio (SLR) [mm]	665
Circonferenza di rotolamento [mm]	4205
Profondità del battistrada [mm]	30,0
Numero di borchie	23x2
E-Ready	no

## Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
173 A2	6500	10		3,00	
158 B	4250	50		2,50	