

## PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15772310
Dimensione valida pneumatico	9.00 - 20
LI / SI / PR	156 A2, 12 PR
TL/TT	TT
Marchio	BKT
Profilo	Pac Master



## Note e caratteristiche

- La serie BKT Compactor è realizzata in modo che la pressione sul terreno venga distribuita uniformemente, per ottenere una compressione ottimale
- La miscela del battistrada, specificamente progettata, resiste alle alte temperature
- Il profilo chiuso (smooth) riduce al minimo l'adesione di materiali sfusi
- Ideale per rulli compressori e veicoli simili

**Informazioni tecniche**

Articolo n°	15772310
EAN	8903094002627
Dimensione valida pneumatico	9.00 - 20
LI / SI / PR	156 A2, 12 PR
TL/TT	TT
Marchio	BKT
Profilo	Pac Master
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	46,37
Dimensione raccomandata del cerchione	7
Dimensione ammissibile del cerchione	7.5
Pressione massima dell'aria [bar]	6,25
Larghezza dello pneumatico [mm]	275
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1016
Stat. Raggio (SLR) [mm]	471
Circonferenza di rotolamento [mm]	3107
E-Ready	no

**Capacità di carico**

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
156 A2	4000	10		6,20	
	3150	15		6,25	