

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15772331
Dimensione valida pneumatico	11.00 - 20
LI / SI / PR	169 A2, 18 PR
TL/TT	TT
Marchio	BKT
Profilo	Pac Master



Note e caratteristiche

- La serie BKT Compactor è realizzata in modo che la pressione sul terreno venga distribuita uniformemente, per ottenere una compressione ottimale
- La miscela del battistrada, specificamente progettata, resiste alle alte temperature
- Il profilo chiuso (smooth) riduce al minimo l'adesione di materiali sfusi
- Ideale per rulli compressori e veicoli simili

Informazioni tecniche

Articolo n°	15772331
EAN	8903094067169
Dimensione valida pneumatico	11.00 - 20
LI / SI / PR	169 A2, 18 PR
TL/TT	TT
Marchio	BKT
Profilo	Pac Master
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	66,18
Dimensione raccomandata del cerchione	8.0
Dimensione ammissibile del cerchione	8.5
Pressione massima dell'aria [bar]	8,25
Larghezza dello pneumatico [mm]	291
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1070
Stat. Raggio (SLR) [mm]	494
Circonferenza di rotolamento [mm]	3310
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
169 A2	5800	10		8,25	
	4625	15		8,25	