

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15772490
Dimensione valida pneumatico	33 x 12.50 - 15
LI / SI / PR	134 A2, 8 PR
TL/TT	TT
Marchio	BKT
Profilo	AT 621



Note e caratteristiche

- Eccellente trazione su terreni difficili
- Gli ampi blocchi del profilo aumentano la resistenza alla penetrazione
- Buon rendimento chilometrico grazie all'utilizzo di una miscela di gomma resistente all'usura e ai tagli
- Per l'impiego su terne, pale caricatrici a ruote e veicoli simili

Informazioni tecniche

Articolo n°	15772490
EAN	8903094037209
Dimensione valida pneumatico	33 x 12.50 - 15
LI / SI / PR	134 A2, 8 PR
TL/TT	TT
Marchio	BKT
Profilo	AT 621
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	34,50
Dimensione raccomandata del cerchione	10.00F SDC
Pressione massima dell'aria [bar]	3,25
Larghezza dello pneumatico [mm]	318
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	851
Stat. Raggio (SLR) [mm]	394
Circonferenza di rotolamento [mm]	2507
Profondità del battistrada [mm]	22,0
Numero di borchie	22x2
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
134 A2	2120	10		3,25	