

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15772536
Dimensione valida pneumatico	380 / 75 - 20
LI / SI / PR	148 A8
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Con Star



Note e caratteristiche

- Robusto pneumatico con fianco rinforzato per una buona stabilità in modalità di sollevamento.
- Tasselli ampi con grande area di contatto per trasportare carichi pesanti.
- Forte miscela di gomma per la migliore resistenza a tagli e forature, per una maggiore durata.
- Particolarmente adatto per pale telescopiche, pale gommate e terne.

Informazioni tecniche

Articolo n°	15772536
EAN	8903094051519
Dimensione valida pneumatico	380 / 75 - 20
Dimensione alternativa 1	14.5-20
LI / SI / PR	148 A8
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Con Star
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	64,25
Dimensione raccomandata del cerchione	W12
Dimensione ammissibile del cerchione	W11, 12D, 12, W13, 13D, 13
Pressione massima dell'aria [bar]	4,00
Larghezza dello pneumatico [mm]	385
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1080
Stat. Raggio (SLR) [mm]	500
Circonferenza di rotolamento [mm]	3273
Profondità del battistrada [mm]	31,5
Numero di borchie	17x2
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
148 A8	3150	40		4,00	