

## PNEUMATICI

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Gruppo di prodotti           | Pneumatici    |
| Articolo n°                  | 15772537      |
| Dimensione valida pneumatico | 400 / 70 - 20 |
| LI / SI / PR                 | 149 A8, 16 PR |
| TL/TT                        | TL            |
| Marchio                      | BKT           |
| Profilo                      | Con Star      |



## Note e caratteristiche

- Robusto pneumatico con fianco rinforzato per una buona stabilità in modalità di sollevamento.
- Tasselli ampi con grande area di contatto per trasportare carichi pesanti.
- Forte mescola di gomma per la migliore resistenza a tagli e forature, per una maggiore durata.
- Particolarmente adatto per pale telescopiche, pale gommate e terne.

## Informazioni tecniche

|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| Articolo n°                            | 15772537         |
| EAN                                    | 8903094043323    |
| Dimensione valida pneumatico           | 400 / 70 - 20    |
| Dimensione alternativa 1               | 16.0/70-20       |
| LI / SI / PR                           | 149 A8, 16 PR    |
| TL/TT                                  | TL               |
| Marchio                                | BKT              |
| Profilo                                | Con Star         |
| Antistatico                            | no               |
| Colore degli pneumatici                | Nero             |
| Numero di regolamento ECE              | ECE 106          |
| Nettogewicht [kg] (gültig)             | 66,53            |
| Dimensione raccomandata del cerchione  | 13               |
| Dimensione ammissibile del cerchione   | 12SDC, 13SDC, 14 |
| Pressione massima dell'aria [bar]      | 4,00             |
| Larghezza dello pneumatico [mm]        | 405              |
| Diametro esterno dello pneumatico [mm] | 1080             |
| Stat. Raggio (SLR) [mm]                | 501              |
| Indice del raggio di velocità (SRI)    | 525              |
| Circonferenza di rotolamento [mm]      | 3303             |
| Profondità del battistrada [mm]        | 33,5             |
| Numero di borchie                      | 16x2             |
| E-Ready                                | no               |

Capacità di carico

| Indice | Capacità di carico [kg] | Velocità [km/h] | Posizione degli assi | Pressione atmosferica [bar] | Opzione di carico |
|--------|-------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------------|-------------------|
| 149 A8 | 3250                    | 40              |                      | 4,00                        |                   |