

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15772539
Dimensione valida pneumatico	16.9 - 28
LI / SI / PR	152 A8, 12 PR
TL/TT	TT
Marchio	BKT
Profilo	AT 625



Note e caratteristiche

- Profilo per una straordinaria trazione su terreni difficili
- Un blocco aggiuntivo nel profilo, tra i tasselli, consente una maggiore resistenza alla penetrazione
- Buon rendimento chilometrico grazie all'utilizzo di una mescola del battistrada resistente a usura e tagli
- Adatto a terne, pale caricatori a ruote e veicoli simili

Informazioni tecniche

Articolo n°	15772539
EAN	8903094040315
Dimensione valida pneumatico	16.9 - 28
LI / SI / PR	152 A8, 12 PR
TL/TT	TT
Marchio	BKT
Profilo	AT 625
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	non necessario
Nettogewicht [kg] (gültig)	91,43
Dimensione raccomandata del cerchione	DW15L
Dimensione ammissibile del cerchione	DW14L
Pressione massima dell'aria [bar]	2,60
Larghezza dello pneumatico [mm]	450
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1415
Stat. Raggio (SLR) [mm]	645
Circonferenza di rotolamento [mm]	4254
Profondità del battistrada [mm]	35,0
Numero di borchie	24x2
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
152 A8	3550	40		2,60	