Bohnenkamp
Moving Professionals

14.05.2025

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15772540
Dimensione valida pneumatico	13.00 - 24
LI / SI / PR	143 A8, 12 PR
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Trac Grader +

BKT
GROWING TOGETHER

Note e caratteristiche

- Profilo dal design robusto per ruote motrici nell'impiego su pascoli (off the road)
- La robusta carcassa e la speciale mescola del battistrada resistente alle intemperie e all'ozono nonché la resistenza ottimale
- contro le lesioni da taglio e da urto garantiscono una lunga durata dello pneumatico in condizioni di impiego estreme
- Ideale per motolivellatrici

Tutte le informazioni presenti in queste pagine si basano sui dati tecnici del produttore. Il contenuto è indicativo e ha carattere puramente informativo. Bohnenkamp SE declina qualsiasi responsabilità associata a questi dati. Si esclude, pertanto, per quanto legalmente ammissibile, qualsiasi responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti, richieste di indennizzo, danni consequenziali di qualsiasi tipo e per qualsiasi motivo giuridico derivanti dall'uso delle informazioni ottenute.

Bohnenkamp
Moving Professionals

14.05.2025

Informazioni tecniche

Articolo n°	15772540
EAN	8903094014545
Dimensione valida pneumatico	13.00 - 24
LI / SI / PR	143 A8, 12 PR
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Trac Grader +
Codice TRA	G2
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	67,50
Dimensione raccomandata del cerchione	8.00TG SDC
Dimensione ammissibile del cerchione	9.00/1.5(DC), 10.00VA SDC
Pressione massima dell'aria [bar]	3,00
Larghezza dello pneumatico [mm]	340
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1280
Stat. Raggio (SLR) [mm]	600
Circonferenza di rotolamento [mm]	3943
Profondità del battistrada [mm]	25,0
Numero di borchie	21x2
E-Ready	no

Tutte le informazioni presenti in queste pagine si basano sui dati tecnici del produttore. Il contenuto è indicativo e ha carattere puramente informativo. Bohnenkamp SE declina qualsiasi responsabilità associata a questi dati. Si esclude, pertanto, per quanto legalmente ammissibile, qualsiasi responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti, richieste di indennizzo, danni consequenziali di qualsiasi tipo e per qualsiasi motivo giuridico derivanti dall'uso delle informazioni ottenute.

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
143 A8	2725	40		3,00	
	2430	50		3,00	

Tutte le informazioni presenti in queste pagine si basano sui dati tecnici del produttore. Il contenuto è indicativo e ha carattere puramente informativo. Bohnenkamp SE declina qualsiasi responsabilità associata a questi dati. Si esclude, pertanto, per quanto legalmente ammissibile, qualsiasi responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti, richieste di indennizzo, danni consequenziali di qualsiasi tipo e per qualsiasi motivo giuridico derivanti dall'uso delle informazioni ottenute.