

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15772541
Dimensione valida pneumatico	400 / 70 - 20
LI / SI / PR	156 A8
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Con Star



Note e caratteristiche

- Robusto pneumatico con fianco rinforzato per una buona stabilità in modalità di sollevamento.
- Tasselli ampi con grande area di contatto per trasportare carichi pesanti.
- Forte mescola di gomma per la migliore resistenza a tagli e forature, per una maggiore durata.
- Particolarmente adatto per pale telescopiche, pale gommate e terne.

Informazioni tecniche

Articolo n°	15772541
EAN	8903094051823
Dimensione valida pneumatico	400 / 70 - 20
Dimensione alternativa 1	16.0/70-20
LI / SI / PR	156 A8
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Con Star
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	67,97
Dimensione raccomandata del cerchione	13
Dimensione ammissibile del cerchione	12SDC, 13SDC, 14
Pressione massima dell'aria [bar]	5,00
Larghezza dello pneumatico [mm]	405
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1080
Stat. Raggio (SLR) [mm]	501
Indice del raggio di velocità (SRI)	525
Circonferenza di rotolamento [mm]	3303
Profondità del battistrada [mm]	33,5
Numero di borchie	16x2
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
156 A8	4000	40		5,00	