

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15772562
Dimensione valida pneumatico	16.9 - 24
LI / SI / PR	149 A8, 12 PR
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	TR 463



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Note e caratteristiche

- Il BKT TR 463 è stato sviluppato per l'uso su terne e trattori industriali.
- La pregiata miscela di gomma e la robusta carcassa in nylon garantiscono le migliori caratteristiche per l'uso industriale e OTR, nonché nei cantieri.
- Quando viene utilizzato come ruota motrice, il pneumatico offre un'ottima trazione.

Informazioni tecniche

Articolo n°	15772562
EAN	8903094053322
Dimensione valida pneumatico	16.9 - 24
LI / SI / PR	149 A8, 12 PR
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	TR 463
Codice TRA	R4
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	non necessario
Nettogewicht [kg] (gültig)	82,62
Dimensione raccomandata del cerchione	DW15L
Dimensione ammissibile del cerchione	DW14L
Pressione massima dell'aria [bar]	2,60
Larghezza dello pneumatico [mm]	445
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1300
Stat. Raggio (SLR) [mm]	584
Circonferenza di rotolamento [mm]	3877
Profondità del battistrada [mm]	27,5
Numero di borchie	21x2
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
149 A8	3250	40		2,60	