

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15772575
Dimensione valida pneumatico	18.4 - 24
LI / SI / PR	155 A8, 12 PR
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	TR 459



Note e caratteristiche

- La robusta carcassa in nylon e la speciale miscela di gomma rendono il pneumatico particolarmente resistente a rotture, forature e lesioni simili.
- Tasselli extra larghi e sovrapposti nel centro del battistrada.
- Ideale per l'uso industriale come p.es. su terne.

Informazioni tecniche

Articolo n°	15772575
EAN	8903094016617
Dimensione valida pneumatico	18.4 - 24
LI / SI / PR	155 A8, 12 PR
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	TR 459
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	94,67
Dimensione raccomandata del cerchione	DW16L
Dimensione ammissibile del cerchione	DW15L
Pressione massima dell'aria [bar]	2,50
Larghezza dello pneumatico [mm]	472
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1375
Stat. Raggio (SLR) [mm]	610
Circonferenza di rotolamento [mm]	4114
Profondità del battistrada [mm]	29,0
Numero di borchie	17x2
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
155 A8	3875	40		2,50	