

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15772591
Dimensione valida pneumatico	440 / 80 - 24
LI / SI / PR	168 A8, 22 PR
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Con Star



Note e caratteristiche

- Robusto pneumatico con fianco rinforzato per una buona stabilità in modalità di sollevamento.
- Tasselli ampi con grande area di contatto per trasportare carichi pesanti.
- Forte miscela di gomma per la migliore resistenza a tagli e forature, per una maggiore durata.
- Particolarmente adatto per pale telescopiche, pale gommate e terne.

Informazioni tecniche

Articolo n°	15772591
EAN	8903094042067
Dimensione valida pneumatico	440 / 80 - 24
Dimensione alternativa 1	17.0/80-24
LI / SI / PR	168 A8, 22 PR
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Con Star
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	97,80
Dimensione raccomandata del cerchione	DW14L
Dimensione ammissibile del cerchione	DW13, DW13L, DW15L
Pressione massima dell'aria [bar]	5,00
Larghezza dello pneumatico [mm]	455
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1315
Stat. Raggio (SLR) [mm]	610
Indice del raggio di velocità (SRI)	625
Circonferenza di rotolamento [mm]	3986
Profondità del battistrada [mm]	33,5
Numero di borchie	17x2
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
168 A8	5600	40		5,00	