

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15772592
Dimensione valida pneumatico	400 / 80 - 24
LI / SI / PR	162 A8, 20 PR
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Con Star



Note e caratteristiche

- Robusto pneumatico con fianco rinforzato per una buona stabilità in modalità di sollevamento.
- Tasselli ampi con grande area di contatto per trasportare carichi pesanti.
- Forte mescola di gomma per la migliore resistenza a tagli e forature, per una maggiore durata.
- Particolarmente adatto per pale telescopiche, pale gommate e terne.

Informazioni tecniche

Articolo n°	15772592
EAN	8903094040599
Dimensione valida pneumatico	400 / 80 - 24
Dimensione alternativa 1	15.5/80-24
LI / SI / PR	162 A8, 20 PR
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Con Star
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	84,86
Dimensione raccomandata del cerchione	DW13
Dimensione ammissibile del cerchione	DW12, DW13L, DW14L
Pressione massima dell'aria [bar]	5,80
Larghezza dello pneumatico [mm]	405
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1250
Stat. Raggio (SLR) [mm]	570
Indice del raggio di velocità (SRI)	600
Circonferenza di rotolamento [mm]	3781
Profondità del battistrada [mm]	34,0
Numero di borchie	18x2
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
162 A8	4750	40		5,80	