

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15772593
Dimensione valida pneumatico	16.9 - 30
LI / SI / PR	153 A8, 12 PR
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	TR 459



Note e caratteristiche

- La robusta carcassa in nylon e la speciale miscela di gomma rendono il pneumatico particolarmente resistente a rotture, forature e lesioni simili.
- Tasselli extra larghi e sovrapposti nel centro del battistrada.
- Ideale per l'uso industriale come p.es. su terne.

Informazioni tecniche

Articolo n°	15772593
EAN	8903094035595
Dimensione valida pneumatico	16.9 - 30
LI / SI / PR	153 A8, 12 PR
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	TR 459
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	90,57
Dimensione raccomandata del cerchione	DW15L
Dimensione ammissibile del cerchione	DW14L
Pressione massima dell'aria [bar]	2,60
Larghezza dello pneumatico [mm]	440
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1470
Stat. Raggio (SLR) [mm]	657
Circonferenza di rotolamento [mm]	4484
Profondità del battistrada [mm]	28,0
Numero di borchie	20x2
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
153 A8	3650	40		2,60	