

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15772595
Dimensione valida pneumatico	18.4 - 26
LI / SI / PR	156 A8, 12 PR
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	AT 621



Note e caratteristiche

- Eccellente trazione su terreni difficili.
- I blocchi ampi del battistrada aumentano la resistenza alla perforazione.
- Buona resa chilometrica grazie all'uso di una miscela di gomma resistente all'usura e al taglio.
- Da utilizzare su terne, pale gommate e veicoli simili.

Informazioni tecniche

Articolo n°	15772595
EAN	8903094031801
Dimensione valida pneumatico	18.4 - 26
LI / SI / PR	156 A8, 12 PR
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	AT 621
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	113,07
Dimensione raccomandata del cerchione	DW16L
Dimensione ammissibile del cerchione	DW15L
Pressione massima dell'aria [bar]	2,50
Larghezza dello pneumatico [mm]	480
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1425
Stat. Raggio (SLR) [mm]	649
Circonferenza di rotolamento [mm]	4288
Profondità del battistrada [mm]	30,0
Numero di borchie	24x2
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
156 A8	4000	40		2,50	