

## PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15772645
Dimensione valida pneumatico	15.5 - 25
LI / SI / PR	162 A2 / 142 A8, 12 PR
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	GR 288



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

**BKT**  
GROWING TOGETHER

## Note e caratteristiche

- Pneumatico solido, con un profilo robusto, per ruote motrici nell'impiego fuoristrada
- Il design aperto del profilo garantisce una buona capacità di trazione e di autopulizia
- Questo pneumatico dispone di una carcassa rigida e di un battistrada composto da una speciale miscela di gomma resistente a ozono e intemperie, con la migliore resistenza ai tagli e alle lesioni da urto
- Adatto all'impiego su pale caricatori e motolivellatrici

**Informazioni tecniche**

Articolo n°	15772645
EAN	8903094014415
Dimensione valida pneumatico	15.5 - 25
LI / SI / PR	162 A2 / 142 A8, 12 PR
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	GR 288
Codice TRA	L2/G2
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	78,60
Dimensione raccomandata del cerchione	12.00/1.3
Dimensione ammissibile del cerchione	12.00/1.3(DC)
Pressione massima dell'aria [bar]	4,00
Larghezza dello pneumatico [mm]	385
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1270
Stat. Raggio (SLR) [mm]	572
Circonferenza di rotolamento [mm]	3772
Profondità del battistrada [mm]	24,0
Numero di borchie	22x2
E-Ready	no

## Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
162 A2	4750	10		4,00	
142 A8	2650	40		2,50	