

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15772648
Dimensione valida pneumatico	15.5 - 25
LI / SI / PR	12 PR
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	XL Grip



Note e caratteristiche

- Il BKT XL-Grip è uno pneumatico non direzionale con un profilo dal design largo e robusto
- La serie II BKT XL-Grip è adatta a molteplici veicoli e applicazioni
- La speciale miscela in silice del battistrada e la carcassa in nylon estremamente robusta garantiscono la massima resistenza alle lesioni da taglio e da urto

Informazioni tecniche

Articolo n°	15772648
EAN	8903094051182
Dimensione valida pneumatico	15.5 - 25
LI / SI / PR	12 PR
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	XL Grip
Codice TRA	E3/L3
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	non necessario
Nettogewicht [kg] (gültig)	85,95
Dimensione raccomandata del cerchione	12.00/1.3
Dimensione ammissibile del cerchione	12.00/1.3(DC)
Pressione massima dell'aria [bar]	4,00
Larghezza dello pneumatico [mm]	402
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1285
Stat. Raggio (SLR) [mm]	573
Circonferenza di rotolamento [mm]	3767
Profondità del battistrada [mm]	25,0
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
	3250	50		2,50	
	5600	10		4,00	