

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15772663
Dimensione valida pneumatico	20.5 - 25
LI / SI / PR	20 PR
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Loader Plus



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Note e caratteristiche

- Il BKT Loader Plus è un pneumatico del tipo EM (con lamelle parallele e ampia area di impronta a terra) a struttura diagonale per pale gommate e veicoli simili.
- La sua robusta miscela di gomma assicura al pneumatico una protezione ottimale dai danni prodotti da tagli o forature.
- Il pneumatico offre un'eccellente trazione e una lunga durata.

Informazioni tecniche

Articolo n°	15772663
EAN	8903094064991
Dimensione valida pneumatico	20.5 - 25
LI / SI / PR	20 PR
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Loader Plus
Codice TRA	L3
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	non necessario
Nettogewicht [kg] (gültig)	190,15
Dimensione raccomandata del cerchione	17.00/2.0
Pressione massima dell'aria [bar]	4,50
Larghezza dello pneumatico [mm]	540
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1490
Stat. Raggio (SLR) [mm]	685
Circonferenza di rotolamento [mm]	4410
Profondità del battistrada [mm]	30,0
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
	9500	10		4,50	