

## PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15775005
Dimensione valida pneumatico	240 / 70 R 16
LI / SI / PR	107 A8 / 107 B
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Ridemax IT 696



Bohnenkamp  
Moving Professionals

**BKT**  
GROWING TOGETHER

## Note e caratteristiche

- Il BKT Ridemax IT 696 è uno pneumatico per un'ampia gamma di applicazioni nella manutenzione degli spazi pubblici
- Il suo speciale profilo e l'ampia superficie di contatto garantiscono un'ottima aderenza su strada, soprattutto in condizioni climatiche invernali
- Questo pneumatico è ideale per i lavori di trasporto e di manutenzione degli spazi pubblici
- Grazie alla sua robusta carcassa, sono possibili elevate capacità di carico e l'uso sulle macchine più pesanti
- La bassa resistenza al rotolamento garantisce un basso consumo di carburante

**Informazioni tecniche**

Articolo n°	15775005
EAN	8903094067503
Dimensione valida pneumatico	240 / 70 R 16
LI / SI / PR	107 A8 / 107 B
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Ridemax IT 696
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Nettogewicht [kg] (gültig)	22,00
Dimensione raccomandata del cerchione	W8
Dimensione ammissibile del cerchione	W9
Pressione massima dell'aria [bar]	2,80
Larghezza dello pneumatico [mm]	244
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	742
Stat. Raggio (SLR) [mm]	343
Indice del raggio di velocità (SRI)	350
Circonferenza di rotolamento [mm]	2226
Profondità del battistrada [mm]	20,5
E-Ready	no

**Capacità di carico**

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
107 A8	975	40		2,80	
107 B	975	50		2,80	