

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15775042
Dimensione valida pneumatico	440 / 80 R 24
LI / SI / PR	154 A8 / 149 D
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Ridemax IT 696



Bohnenkamp
Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Note e caratteristiche

- Il BKT Ridemax IT 696 è uno pneumatico per un'ampia gamma di applicazioni nella manutenzione degli spazi pubblici
- Il suo speciale profilo e l'ampia superficie di contatto garantiscono un'ottima aderenza su strada, soprattutto in condizioni climatiche invernali
- Questo pneumatico è ideale per i lavori di trasporto e di manutenzione degli spazi pubblici
- Grazie alla sua robusta carcassa, sono possibili elevate capacità di carico e l'uso sulle macchine più pesanti
- La bassa resistenza al rotolamento garantisce un basso consumo di carburante

Informazioni tecniche

Articolo n°	15775042
EAN	8903094057269
Dimensione valida pneumatico	440 / 80 R 24
Dimensione alternativa 1	16.9R24
LI / SI / PR	154 A8 / 149 D
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Ridemax IT 696
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	98,35
Dimensione raccomandata del cerchione	DW14L
Dimensione ammissibile del cerchione	DW15L, DW13
Pressione massima dell'aria [bar]	3,20
Larghezza dello pneumatico [mm]	441
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1314
Stat. Raggio (SLR) [mm]	590
Indice del raggio di velocità (SRI)	625
Circonferenza di rotolamento [mm]	3939
Profondità del battistrada [mm]	27,0
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
154 A8	3750	40		3,20	
149 D	3250	65		3,20	