

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15776018
Dimensione valida pneumatico	225 / 75 R 15
LI / SI / PR	149 A5
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Liftmax LM 81



Note e caratteristiche

- Il BKT Liftmax LM 81 è uno pneumatico industriale di nuova concezione realizzato con la più recente tecnologia di costruzione radiale e adatto a muletti pesanti e trattori portuali.
- La sua resistente carcassa interamente in acciaio e le pareti laterali rinforzate garantiscono un'ottima stabilità e manovrabilità durante il sollevamento.
- Il suo profilo aggressivo e robusto e la miscela di gomma offrono una trazione eccellente e una lunga durata del ciclo di vita del pneumatico.
- La carcassa radiale ammortizza le irregolarità del terreno, aumentando così il comfort di guida e la sicurezza dell'operatore e prevenendo l'affaticamento.
- Tutti i Liftmax LM 81 sono progettati in modo da deviare le cariche elettrostatiche dal veicolo.

Informazioni tecniche

Articolo n°	15776018
EAN	8903094052967
Dimensione valida pneumatico	225 / 75 R 15
Dimensione alternativa 1	28x9R15
LI / SI / PR	149 A5
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Liftmax LM 81
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	non necessario
Nettogewicht [kg] (gültig)	32,63
Dimensione raccomandata del cerchione	7.00
Pressione massima dell'aria [bar]	10,00
Larghezza dello pneumatico [mm]	226
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	712
Profondità del battistrada [mm]	24,0
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
149 A5	3250	25	Sterzo	10,00	
	4225	25	Ruota di carico	10,00	