

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15785411
Dimensione valida pneumatico	325 / 95 R 24
LI / SI / PR	158 B
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Earthmax SR 44



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Note e caratteristiche

- Eccellente trazione e comfort di marcia
- Pneumatico E-4 con codice *** omologato fino a 50 km/h
- Mescola di gomma particolarmente resistente al calore e alle perforazioni
- Adatto a veicoli multifunzione nel settore minerario, agli autocarri con cassone ribaltabile, ai veicoli da trasporto, alle macchine trasportatrici di legno, ecc.
- Importante: il montaggio è consentito solo su cerchi in più elementi.

Informazioni tecniche

Articolo n°	15785411
EAN	8903094054282
Dimensione valida pneumatico	325 / 95 R 24
Dimensione alternativa 1	12.00R24
LI / SI / PR	158 B
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Earthmax SR 44
Codice TRA	E4
Valutazione a stelle	***
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	non necessario
Nettogewicht [kg] (gültig)	97,74
Dimensione raccomandata del cerchione	8.50V
Pressione massima dell'aria [bar]	7,00
Larghezza dello pneumatico [mm]	310
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1250
Stat. Raggio (SLR) [mm]	575
Circonferenza di rotolamento [mm]	3790
Profondità del battistrada [mm]	30,5
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
158 B	4250	50		7,00	