

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15785415
Dimensione valida pneumatico	15.5 R 25
LI / SI / PR	169 A2 / 160 B
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Earthmax SR 30



Note e caratteristiche

- La carcassa completamente in acciaio con strati aggiuntivi di cintura in acciaio offre una straordinaria stabilità e resistenza alla penetrazione
- Il profilo non direzionale offre le migliori caratteristiche di trazione
- La speciale miscela di gomma del battistrada offre una protezione ottimale contro le lesioni da taglio e da urto e contro lo sviluppo di calore dello pneumatico durante i tragitti di trasporto
- Ideale per pale caricatrici con ruote, autocarri con cassone ribaltabile e motolivellatrici
- Possibile montaggio su cerchione monopezzo

Informazioni tecniche

Articolo n°	15785415
EAN	8903094052158
Dimensione valida pneumatico	15.5 R 25
LI / SI / PR	169 A2 / 160 B
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Earthmax SR 30
Codice TRA	E3/L3
Valutazione a stelle	**/*
Proprietà della carcassa	C.R.
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	non necessario
Nettogewicht [kg] (gültig)	125,09
Dimensione raccomandata del cerchione	12.00/1.3
Pressione massima dell'aria [bar]	5,25
Larghezza dello pneumatico [mm]	397
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1276
Stat. Raggio (SLR) [mm]	574
Circonferenza di rotolamento [mm]	3809
Profondità del battistrada [mm]	27,0
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
169 A2	5800	10	Loader dozer	5,25	
160 B	4500	50	Transport	5,25	