

## PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15785416
Dimensione valida pneumatico	15.5 R 25
LI / SI / PR	169 A2 / 146 A8
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Earthmax SR 22



## Note e caratteristiche

- Il BKT Earthmax SR 22 è uno pneumatico radiale EM per pale caricatrici gommate nell'uso invernale su ghiaccio e neve
- La sua carcassa interamente in acciaio rende questo pneumatico particolarmente durevole
- Il profilo a blocchi con l'ampia area di contatto offre un'ottima trazione e stabilità

**Informazioni tecniche**

Articolo n°	15785416
EAN	8903094063758
Dimensione valida pneumatico	15.5 R 25
LI / SI / PR	169 A2 / 146 A8
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Earthmax SR 22
Codice TRA	G2/L2
Valutazione a stelle	*
Proprietà della carcassa	C.R.
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	non necessario
Nettogewicht [kg] (gültig)	124,32
Dimensione raccomandata del cerchione	12.00/1.3
Dimensione ammissibile del cerchione	12.00/1.3DC
Pressione massima dell'aria [bar]	5,00
Larghezza dello pneumatico [mm]	385
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1275
Stat. Raggio (SLR) [mm]	557
Circonferenza di rotolamento [mm]	3841
Profondità del battistrada [mm]	28,0
E-Ready	no

## Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
169 A2	5800	10	Loader dozer	5,00	
146 A8	3000	40	Grader	3,00	