

## PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15785432
Dimensione valida pneumatico	17.5 R 25
LI / SI / PR	188 A2 / 192 A2
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Earthmax SR 53



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

**BKT**  
GROWING TOGETHER

## Note e caratteristiche

- Il design resistente del profilo L5 è stato sviluppato per le pale caricatrici e i bulldozer
- Perfettamente adatto, ad esempio, alle cave o all'industria mineraria per lavori in parete o su terreni rocciosi e molto aggressivi
- Il design compatto del profilo e la sua elevata percentuale (250%) rendono il SR53 la scelta ottimale anche per gli impieghi nel settore del riciclaggio, ad esempio nei siti di demolizione o riciclo
- Miscela di gomma estremamente robusta e resistente ai tagli, con minima usura e lunga durata del ciclo di vita
- Ottima capacità autopulente, con espulsione delle pietre
- Importante: il montaggio è consentito solo su cerchi in più elementi.

**Informazioni tecniche**

Articolo n°	15785432
EAN	8903094064021
Dimensione valida pneumatico	17.5 R 25
LI / SI / PR	188 A2 / 192 A2
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Earthmax SR 53
Codice TRA	L5
Valutazione a stelle	***
Proprietà della carcassa	C.R.
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	non necessario
Nettogewicht [kg] (gültig)	290,87
Dimensione raccomandata del cerchione	14.00/1.5
Pressione massima dell'aria [bar]	10,00
Larghezza dello pneumatico [mm]	435
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1400
Stat. Raggio (SLR) [mm]	637
Circonferenza di rotolamento [mm]	4214
Profondità del battistrada [mm]	65,5
E-Ready	no

## Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
188 A2	10000	10		8,00	
192 A2	11200	10		10,00	