

## PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15785436
Dimensione valida pneumatico	17.5 R 25
LI / SI / PR	182 A2 / 167 B
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Earthmax SR 22



## Note e caratteristiche

- Il BKT Earthmax SR 22 è uno pneumatico radiale EM per pale caricatrici gommate nell'uso invernale su ghiaccio e neve
- La sua carcassa interamente in acciaio rende questo pneumatico particolarmente durevole
- Il profilo a blocchi con l'ampia area di contatto offre un'ottima trazione e stabilità

**Informazioni tecniche**

Articolo n°	15785436
EAN	8903094052387
Dimensione valida pneumatico	17.5 R 25
LI / SI / PR	182 A2 / 167 B
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Earthmax SR 22
Codice TRA	E2/L2
Valutazione a stelle	**
Proprietà della carcassa	C.R.
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	non necessario
Nettogewicht [kg] (gültig)	162,32
Dimensione raccomandata del cerchione	14.00/1.5
Dimensione ammissibile del cerchione	14.00/1.5(DC), 14.00/1.3(DC)
Pressione massima dell'aria [bar]	6,50
Larghezza dello pneumatico [mm]	452
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1350
Stat. Raggio (SLR) [mm]	590
Circonferenza di rotolamento [mm]	3950
Profondità del battistrada [mm]	28,0
E-Ready	no

## Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
182 A2	8500	10	Loader dozer	6,50	
167 B	5450	50	Transport	5,25	