

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15785440
Dimensione valida pneumatico	17.5 R 25
LI / SI / PR	176 A2 / 167 B
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Earthmax SR 30



BKT
GROWING TOGETHER

Note e caratteristiche

- La carcassa completamente in acciaio con strati aggiuntivi di cintura in acciaio offre una straordinaria stabilità e resistenza alla penetrazione
- Il profilo non direzionale offre le migliori caratteristiche di trazione
- La speciale miscela di gomma del battistrada offre una protezione ottimale contro le lesioni da taglio e da urto e contro lo sviluppo di calore dello pneumatico durante i tragitti di trasporto
- Ideale per pale caricatrici con ruote, autocarri con cassone ribaltabile e motolivellatrici
- Possibile montaggio su cerchione monopezzo

Informazioni tecniche

Articolo n°	15785440
EAN	8903094029112
Dimensione valida pneumatico	17.5 R 25
LI / SI / PR	176 A2 / 167 B
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Earthmax SR 30
Codice TRA	E3/L3
Valutazione a stelle	**/*
Proprietà della carcassa	C.R.
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	non necessario
Nettogewicht [kg] (gültig)	170,17
Dimensione raccomandata del cerchione	14.00/1.5
Dimensione ammissibile del cerchione	14.00/1.3(DC)
Pressione massima dell'aria [bar]	5,25
Larghezza dello pneumatico [mm]	446
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1347
Stat. Raggio (SLR) [mm]	606
Circonferenza di rotolamento [mm]	4021
Profondità del battistrada [mm]	29,0
Capacità del pneumatico 75% [litr.]	227.25
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
176 A2	7100	10	Loader dozer	5,00	
167 B	5450	50	Transport	5,25	