

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15785455
Dimensione valida pneumatico	20.5 R 25
LI / SI / PR	186 A2 / 177 B
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Earthmax SR 31



Note e caratteristiche

- L'Earthmax SR 31 è uno pneumatico radiale All Steel per l'utilizzo su pale caricatori con ruote, bulldozer e autoribaltabili articolati
- La struttura con fasce d'acciaio a più strati offre un'eccellente resistenza e stabilità
- Il suo profilo non direzionale garantisce un'ottima trazione e manovrabilità anche su terreni melmosi, nonché un elevato comfort di marcia
- La mescola del battistrada, particolarmente resistente alle lesioni e al calore, offre un elevato rendimento chilometrico
- La ridotta resistenza al rotolamento consente di risparmiare sul consumo di carburante

Informazioni tecniche

Articolo n°	15785455
EAN	8903094060610
Dimensione valida pneumatico	20.5 R 25
LI / SI / PR	186 A2 / 177 B
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Earthmax SR 31
Codice TRA	E3/L3
Valutazione a stelle	**/*
Proprietà della carcassa	C.R.
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	non necessario
Nettogewicht [kg] (gültig)	237,26
Dimensione raccomandata del cerchione	17.00/2.0
Pressione massima dell'aria [bar]	5,25
Larghezza dello pneumatico [mm]	540
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1480
Stat. Raggio (SLR) [mm]	663
Circonferenza di rotolamento [mm]	4449
Profondità del battistrada [mm]	32,0
Capacità del pneumatico 75% [ltr.]	345
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
186 A2	9500	10	Loader dozer	5,00	
177 B	7300	50	Transport	5,25	