

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15785460
Dimensione valida pneumatico	20.5 R 25
LI / SI / PR	186 A2
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Earthmax SR 53



Note e caratteristiche

- Il design resistente del profilo L5 è stato sviluppato per le pale caricatrici e i bulldozer
- Perfettamente adatto, ad esempio, alle cave o all'industria mineraria per lavori in parete o su terreni rocciosi e molto aggressivi
- Il design compatto del profilo e la sua elevata percentuale (250%) rendono il SR53 la scelta ottimale anche per gli impieghi nel settore del riciclaggio, ad esempio nei siti di demolizione o riciclo
- Mescola di gomma estremamente robusta e resistente ai tagli, con minima usura e lunga durata del ciclo di vita
- Ottima capacità autopulente, con espulsione delle pietre
- Importante: il montaggio è consentito solo su cerchi in più elementi.

Informazioni tecniche

Articolo n°	15785460
EAN	8903094044306
Dimensione valida pneumatico	20.5 R 25
LI / SI / PR	186 A2
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Earthmax SR 53
Codice TRA	L5
Valutazione a stelle	*
Proprietà della carcassa	C.R.
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	non necessario
Nettogewicht [kg] (gültig)	381,17
Dimensione raccomandata del cerchione	17.00/2.0
Dimensione ammissibile del cerchione	17.00AL/1.7
Pressione massima dell'aria [bar]	4,50
Larghezza dello pneumatico [mm]	535
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1550
Stat. Raggio (SLR) [mm]	705
Circonferenza di rotolamento [mm]	4666
Profondità del battistrada [mm]	78,0
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
186 A2	9500	10		4,50	