

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15785470
Dimensione valida pneumatico	20.5 R 25
LI / SI / PR	186 A2
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Earthmax SR 51



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Note e caratteristiche

- Carcassa rinforzata e resistente, interamente in acciaio (All Steel)
- Pneumatico non direzionale, sviluppato per pale caricatrici e bulldozer a ruote
- Tasselli angolari ottimali per un'eccezionale trazione nelle operazioni di carico, di livellamento e di movimentazione di grandi quantità di terra
- Il profilo extra profondo (L5) unito a una miscela di gomma robusta e resistente ai tagli garantisce una lunga durata del ciclo di vita
- Sviluppato per gli impieghi da normali a estremamente impegnativi
- Profilo autopulente
- Importante: il montaggio è consentito solo su cerchi in più elementi.

Informazioni tecniche

Articolo n°	15785470
EAN	8903094045822
Dimensione valida pneumatico	20.5 R 25
LI / SI / PR	186 A2
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Earthmax SR 51
Codice TRA	L5
Valutazione a stelle	*
Proprietà della carcassa	C.R.
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	non necessario
Nettogewicht [kg] (gültig)	359,96
Dimensione raccomandata del cerchione	17.00/2.0
Pressione massima dell'aria [bar]	5,00
Larghezza dello pneumatico [mm]	539
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1545
Stat. Raggio (SLR) [mm]	703
Circonferenza di rotolamento [mm]	4650
Profondità del battistrada [mm]	68,0
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
186 A2	9500	10		5,00	