

## PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15785471
Dimensione valida pneumatico	20.5 R 25
LI / SI / PR	193 A2 / 177 B
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Earthmax SR 22



## Note e caratteristiche

- Il BKT Earthmax SR 22 è uno pneumatico radiale EM per pale caricatrici gommate nell'uso invernale su ghiaccio e neve
- La sua carcassa interamente in acciaio rende questo pneumatico particolarmente durevole
- Il profilo a blocchi con l'ampia area di contatto offre un'ottima trazione e stabilità

**Informazioni tecniche**

Articolo n°	15785471
EAN	8903094052431
Dimensione valida pneumatico	20.5 R 25
LI / SI / PR	193 A2 / 177 B
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Earthmax SR 22
Codice TRA	E2/L2
Valutazione a stelle	**
Proprietà della carcassa	C.R.
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	non necessario
Nettogewicht [kg] (gültig)	232,71
Dimensione raccomandata del cerchione	17.00/2.0
Dimensione ammissibile del cerchione	17.00/1.7
Pressione massima dell'aria [bar]	6,50
Larghezza dello pneumatico [mm]	525
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1490
Stat. Raggio (SLR) [mm]	640
Circonferenza di rotolamento [mm]	4315
Profondità del battistrada [mm]	32,0
E-Ready	no

## Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
193 A2	11500	10	Loader dozer	6,50	
177 B	7300	50	Transport	5,25	