

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15785475
Dimensione valida pneumatico	20.5 R 25
LI / SI / PR	193 A2
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Earthmax SR 55



Note e caratteristiche

- Il BKT Earthmax SR 55 è stato specificamente sviluppato per l'impiego sulle pale caricatori nelle attività di riciclo e minerarie
- Grazie all'ottima resistenza ai tagli e al profilo L5 molto profondo, questo pneumatico è estremamente duraturo e resistente ai guasti
- La sua ottima stabilità laterale garantisce un elevato comfort di marcia

Informazioni tecniche

Articolo n°	15785475
EAN	8903094062348
Dimensione valida pneumatico	20.5 R 25
LI / SI / PR	193 A2
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Earthmax SR 55
Codice TRA	L5S
Valutazione a stelle	**
Proprietà della carcassa	C.R.
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	non necessario
Nettogewicht [kg] (gültig)	451,16
Dimensione raccomandata del cerchione	17.00/2.0
Pressione massima dell'aria [bar]	6,50
Larghezza dello pneumatico [mm]	535
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1543
Stat. Raggio (SLR) [mm]	700
Circonferenza di rotolamento [mm]	4644
Profondità del battistrada [mm]	74,0
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
193 A2	11500	10		6,50	