

## PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15785502
Dimensione valida pneumatico	23.5 R 25
LI / SI / PR	195 A2 / 185 B
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Earthmax SR 31



## Note e caratteristiche

- L'Earthmax SR 31 è uno pneumatico radiale All Steel per l'utilizzo su pale caricatrici con ruote, bulldozer e autoribaltabili articolati
- La struttura con fasce d'acciaio a più strati offre un'eccellente resistenza e stabilità
- Il suo profilo non direzionale garantisce un'ottima trazione e manovrabilità anche su terreni melmosi, nonché un elevato comfort di marcia
- La miscela del battistrada, particolarmente resistente alle lesioni e al calore, offre un elevato rendimento chilometrico
- La ridotta resistenza al rotolamento consente di risparmiare sul consumo di carburante

**Informazioni tecniche**

Articolo n°	15785502
EAN	8903094048434
Dimensione valida pneumatico	23.5 R 25
LI / SI / PR	195 A2 / 185 B
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Earthmax SR 31
Codice TRA	E3/L3
Valutazione a stelle	**/*
Proprietà della carcassa	C.R.
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	non necessario
Nettogewicht [kg] (gültig)	340,52
Dimensione raccomandata del cerchione	19.50/2.5
Pressione massima dell'aria [bar]	5,00
Larghezza dello pneumatico [mm]	612
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1607
Stat. Raggio (SLR) [mm]	711
Circonferenza di rotolamento [mm]	4797
Profondità del battistrada [mm]	35,0
E-Ready	no

## Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
195 A2	12150	10	Loader dozer	5,00	
185 B	9250	50	Transport	5,00	