

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15785531
Dimensione valida pneumatico	26.5 R 25
LI / SI / PR	202 A2 / 193 B
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Earthmax SR 31



Note e caratteristiche

- L'Earthmax SR 31 è uno pneumatico radiale All Steel per l'utilizzo su pale caricatrici con ruote, bulldozer e autoribaltabili articolati
- La struttura con fasce d'acciaio a più strati offre un'eccellente resistenza e stabilità
- Il suo profilo non direzionale garantisce un'ottima trazione e manovrabilità anche su terreni melmosi, nonché un elevato comfort di marcia
- La miscela del battistrada, particolarmente resistente alle lesioni e al calore, offre un elevato rendimento chilometrico
- La ridotta resistenza al rotolamento consente di risparmiare sul consumo di carburante

Informazioni tecniche

Articolo n°	15785531
EAN	8903094053735
Dimensione valida pneumatico	26.5 R 25
LI / SI / PR	202 A2 / 193 B
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Earthmax SR 31
Codice TRA	E3/L3
Valutazione a stelle	**/*
Proprietà della carcassa	C.R.
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	non necessario
Nettogewicht [kg] (gültig)	465,39
Dimensione raccomandata del cerchione	22.00/3.0
Pressione massima dell'aria [bar]	5,25
Larghezza dello pneumatico [mm]	689
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1742
Stat. Raggio (SLR) [mm]	766
Circonferenza di rotolamento [mm]	5200
Profondità del battistrada [mm]	38,0
Capacità del pneumatico 75% [litr.]	637.5
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
202 A2	15000	10	Loader dozer	5,00	
193 B	11500	50	Transport	5,25	