

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15785536
Dimensione valida pneumatico	26.5 R 25
LI / SI / PR	202 A2 / 193 B
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Earthmax SR 41



Bohnenkamp
Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Note e caratteristiche

- Il design migliorato del battistrada garantisce la massima trazione.
- La carcassa, interamente in acciaio e rinforzata con tela della cintura in acciaio, offre un'eccellente stabilità e resistenza alle forature.
- La speciale miscela del battistrada (C.R. = Cut Resistance) offre la migliore resistenza al taglio, oltre a un'eccellente resa chilometrica e a un'usura limitata.
- Particolarmente adatto all'uso su pale gommate e dumper.
- Importante: il montaggio è consentito solo su cerchi in più elementi.

Informazioni tecniche

Articolo n°	15785536
EAN	8903094041206
Dimensione valida pneumatico	26.5 R 25
LI / SI / PR	202 A2 / 193 B
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Earthmax SR 41
Codice TRA	E4/L4
Valutazione a stelle	**/*
Proprietà della carcassa	C.R.
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	non necessario
Nettogewicht [kg] (gültig)	520,72
Dimensione raccomandata del cerchione	22.00/3.0
Dimensione ammissibile del cerchione	22.00/3.0IF
Pressione massima dell'aria [bar]	4,50
Larghezza dello pneumatico [mm]	678
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1742
Stat. Raggio (SLR) [mm]	775
Circonferenza di rotolamento [mm]	5150
Profondità del battistrada [mm]	59,0
Capacità del pneumatico 75% [ltr.]	637.5
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
202 A2	15000	10	Loader dozer	4,50	
193 B	11500	50	Transport	4,50	