15.05.2025

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15785541
Dimensione valida pneumatico	26.5 R 25
LI / SI / PR	209 A2
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Earthmax SR 50

Note e caratteristiche

- Il profilo L-5, molto profondo e direzionale, con la sua geometria di tasselli offre un ciclo di vita più duraturo, un'eccellente trazione e un ottimo comfort di marcia
- La mescola del battistrada resistente ai tagli (C.R.= Cut Resistance), sviluppata specificamente, e la carcassa rinforzata con cintura di acciaio multistrato riducono al minimo le lesioni da taglio e da urto anche nelle condizioni d'impiego più dure
- Pneumatico interamente in acciaio specifico per l'impiego su pale caricatrici a ruote e apparecchiature di livellamento
- Importante: il montaggio è consentito solo su cerchi in più elementi.

Tutte le informazioni presenti in queste pagine si basano sui dati tecnici del produttore. Il contenuto è indicativo e ha carattere puramente informativo. Bohnenkamp SE declina qualsiasi responsabilità associata a questi dati. Si esclude, pertanto, per quanto legalmente ammissibile, qualsiasi responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti, richieste di indennizzo, danni consequenziali di qualsiasi tipo e per qualsiasi motivo giuridico derivanti dall'uso delle informazioni ottenute.

Bohnenkamp
Moving Professionals

15.05.2025

Informazioni tecniche

Articolo n°	15785541
EAN	8903094037070
Dimensione valida pneumatico	26.5 R 25
LI / SI / PR	209 A2
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Earthmax SR 50
Codice TRA	L5
Valutazione a stelle	**
Proprietà della carcassa	C.R.
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	non necessario
Nettogewicht [kg] (gültig)	670,99
Dimensione raccomandata del cerchione	22.00/3.0
Dimensione ammissibile del cerchione	22.00/3.0IF
Pressione massima dell'aria [bar]	6,50
Larghezza dello pneumatico [mm]	690
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1772
Stat. Raggio (SLR) [mm]	806
Circonferenza di rotolamento [mm]	5334
Profondità del battistrada [mm]	89,0
Numero di borchie	24x2
Capacità del pneumatico 75% [ltr.]	558.75
E-Ready	no

Tutte le informazioni presenti in queste pagine si basano sui dati tecnici del produttore. Il contenuto è indicativo e ha carattere puramente informativo. Bohnenkamp SE declina qualsiasi responsabilità associata a questi dati. Si esclude, pertanto, per quanto legalmente ammissibile, qualsiasi responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti, richieste di indennizzo, danni consequenziali di qualsiasi tipo e per qualsiasi motivo giuridico derivanti dall'uso delle informazioni ottenute.

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
209 A2	18500	10		6,50	

Tutte le informazioni presenti in queste pagine si basano sui dati tecnici del produttore. Il contenuto è indicativo e ha carattere puramente informativo. Bohnenkamp SE declina qualsiasi responsabilità associata a questi dati. Si esclude, pertanto, per quanto legalmente ammissibile, qualsiasi responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti, richieste di indennizzo, danni consequenziali di qualsiasi tipo e per qualsiasi motivo giuridico derivanti dall'uso delle informazioni ottenute.