

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15785559
Dimensione valida pneumatico	750 / 65 R 25
LI / SI / PR	202 A2 / 190 B
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Earthmax SR 412



Note e caratteristiche

- Il BKT Earthmax SR 412 è uno pneumatico radiale EM per l'uso su dumper articolati, pale caricatrici gommate e bulldozer
- Il profilo E4 profondo garantisce un'ottima trazione e un'elevata resistenza al taglio (cut resistance)
- Grazie alla sua robusta carcassa interamente in acciaio e alla struttura della cintura in acciaio, questo pneumatico offre capacità di carico molto elevate, un'eccellente stabilità e una lunga durata
- Il design angolare della spalla dello pneumatico garantisce il massimo contatto con il suolo per un'eccellente manovrabilità

Informazioni tecniche

Articolo n°	15785559
EAN	8903094065233
Dimensione valida pneumatico	750 / 65 R 25
Dimensione alternativa 1	30/65R25
LI / SI / PR	202 A2 / 190 B
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Earthmax SR 412
Codice TRA	E4/L4
Valutazione a stelle	**/*
Proprietà della carcassa	C.R.
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Nettogewicht [kg] (gültig)	477,22
Dimensione raccomandata del cerchione	24.00/3.0
Dimensione ammissibile del cerchione	22.00/3.0, 25.00/3.0
Pressione massima dell'aria [bar]	4,75
Larghezza dello pneumatico [mm]	780
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1602
Stat. Raggio (SLR) [mm]	715
Circonferenza di rotolamento [mm]	4838
Profondità del battistrada [mm]	55,0
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
202 A2	15000	10	Loader dozer	4,75	
190 B	10600	50	Transport	4,75	