

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15785570
Dimensione valida pneumatico	29.5 R 25
LI / SI / PR	208 A2 / 200 B
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Earthmax SR 30



Note e caratteristiche

- La carcassa completamente in acciaio con strati aggiuntivi di cintura in acciaio offre una straordinaria stabilità e resistenza alla penetrazione
- Il profilo non direzionale offre le migliori caratteristiche di trazione
- La speciale mescola di gomma del battistrada offre una protezione ottimale contro le lesioni da taglio e da urto e contro lo sviluppo di calore dello pneumatico durante i tragitti di trasporto
- Ideale per pale caricatrici con ruote, autocarri con cassone ribaltabile e motolivellatrici
- Possibile montaggio su cerchione monopezzo

Informazioni tecniche

Articolo n°	15785570
EAN	8903094034291
Dimensione valida pneumatico	29.5 R 25
LI / SI / PR	208 A2 / 200 B
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Earthmax SR 30
Codice TRA	E3/L3
Valutazione a stelle	**/*
Proprietà della carcassa	C.R.
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	non necessario
Nettogewicht [kg] (gültig)	618,99
Dimensione raccomandata del cerchione	25.00/3.5
Dimensione ammissibile del cerchione	25.00/3.51F
Pressione massima dell'aria [bar]	5,25
Larghezza dello pneumatico [mm]	765
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1861
Stat. Raggio (SLR) [mm]	818
Circonferenza di rotolamento [mm]	5555
Profondità del battistrada [mm]	42,0
Capacità del pneumatico 75% [ltr.]	862.5
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
208 A2	18000	10	Loader dozer	5,25	
200 B	14000	50	Transport	5,25	