

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15785573
Dimensione valida pneumatico	775 / 65 R 29
LI / SI / PR	206 A2 / 195 B
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Earthmax SR 35



Note e caratteristiche

- Il BKT Earthmax SR 35 è stato sviluppato appositamente per dumper articolati.
- Il suo design speciale consente un'ottima trazione e un eccellente galleggiamento.
- La robusta carcassa, interamente in acciaio, e le numerose cinture in acciaio garantiscono un'eccellente protezione contro tagli e forature.
- La miscela di gomma resistente ai tagli (C.R.) assicura una lunga durata del pneumatico anche in condizioni operative difficili.
- Il pneumatico è inoltre caratterizzato da un'ottima stabilità laterale.

Informazioni tecniche

Articolo n°	15785573
EAN	8903094064410
Dimensione valida pneumatico	775 / 65 R 29
LI / SI / PR	206 A2 / 195 B
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Earthmax SR 35
Codice TRA	E3/L3
Valutazione a stelle	**/*
Proprietà della carcassa	C.R.
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	non necessario
Nettogewicht [kg] (gültig)	562,14
Dimensione raccomandata del cerchione	24.00/3.5
Dimensione ammissibile del cerchione	24.00/3.0, 25.00/3.5
Pressione massima dell'aria [bar]	4,75
Larghezza dello pneumatico [mm]	775
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1752
Stat. Raggio (SLR) [mm]	787
Circonferenza di rotolamento [mm]	5311
Profondità del battistrada [mm]	45,0
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
206 A2	17000	10	Loader dozer	4,75	
195 B	12150	50	Transport	4,75	