

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15785574
Dimensione valida pneumatico	29.5 R 29
LI / SI / PR	223 A2
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Earthmax SR 49 M



Note e caratteristiche

- Il BKT Earthmax SR 49 M è un pneumatico radiale interamente in acciaio adatto a pale e apripista su terreni sassosi, in particolare nel settore minerario.
- Il disegno non direzionale del battistrada offre ottima trazione e stabilità.
- La notevole profondità del battistrada (L4) e la speciale miscela di gomma assicurano elevata resistenza all'usura e buona protezione contro le lesioni del pneumatico.

Informazioni tecniche

Articolo n°	15785574
EAN	8903094052400
Dimensione valida pneumatico	29.5 R 29
LI / SI / PR	223 A2
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Earthmax SR 49 M
Codice TRA	L4
Valutazione a stelle	***
Proprietà della carcassa	C.R.
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	non necessario
Nettogewicht [kg] (gültig)	853,07
Dimensione raccomandata del cerchione	25.00/3.5
Dimensione ammissibile del cerchione	24.00/3.5, 26.00/3.5
Pressione massima dell'aria [bar]	8,00
Larghezza dello pneumatico [mm]	786
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	2006
Stat. Raggio (SLR) [mm]	906
Circonferenza di rotolamento [mm]	6320
Profondità del battistrada [mm]	60,0
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
223 A2	27250	10		8,00	