

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15785575
Dimensione valida pneumatico	29.5 R 25
LI / SI / PR	208 A2
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Earthmax SR 50



Note e caratteristiche

- Il profilo L-5, molto profondo e direzionale, con la sua geometria di tasselli offre un ciclo di vita più duraturo, un'eccellente trazione e un ottimo comfort di marcia
- La miscela del battistrada resistente ai tagli (C.R.= Cut Resistance), sviluppata specificamente, e la carcassa rinforzata con cintura di acciaio multistrato riducono al minimo le lesioni da taglio e da urto anche nelle condizioni d'impiego più dure
- Pneumatico interamente in acciaio specifico per l'impiego su pale caricatrici a ruote e apparecchiature di livellamento
- Importante: il montaggio è consentito solo su cerchi in più elementi.

Informazioni tecniche

Articolo n°	15785575
EAN	8903094037230
Dimensione valida pneumatico	29.5 R 25
LI / SI / PR	208 A2
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Earthmax SR 50
Codice TRA	L5
Valutazione a stelle	*
Proprietà della carcassa	C.R.
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	non necessario
Nettogewicht [kg] (gültig)	842,66
Dimensione raccomandata del cerchione	25.00/3.5
Dimensione ammissibile del cerchione	25.00/3.51F
Pressione massima dell'aria [bar]	5,00
Larghezza dello pneumatico [mm]	775
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1901
Stat. Raggio (SLR) [mm]	862
Circonferenza di rotolamento [mm]	5722
Profondità del battistrada [mm]	96,0
Numero di borchie	23x2
Capacità del pneumatico 75% [litr.]	780
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
208 A2	18000	10		5,00	