

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15785578
Dimensione valida pneumatico	18.00 R 33
LI / SI / PR	191 B
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Earthmax SR 45



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Note e caratteristiche

- La cintura in acciaio a più strati protegge efficacemente dalle lesioni da punta
- Il profilo profondo fornisce un'ottima trazione
- La robustissima carcassa e la speciale miscela di gomma resistente al taglio (C.R. = Cut Resistance) garantiscono una lunga durata del ciclo di vita
- Importante: il montaggio è consentito solo su cerchi in più elementi.

Informazioni tecniche

Articolo n°	15785578
EAN	8903094041145
Dimensione valida pneumatico	18.00 R 33
LI / SI / PR	191 B
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Earthmax SR 45
Codice TRA	E4
Valutazione a stelle	**
Proprietà della carcassa	C.R.
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	non necessario
Nettogewicht [kg] (gültig)	468,33
Dimensione raccomandata del cerchione	13.00/2.5
Pressione massima dell'aria [bar]	7,00
Larghezza dello pneumatico [mm]	505
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1870
Stat. Raggio (SLR) [mm]	856
Circonferenza di rotolamento [mm]	5608
Profondità del battistrada [mm]	55,0
Capacità del pneumatico 75% [litr.]	459.75
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
191 B	10900	50		7,00	