

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15785581
Dimensione valida pneumatico	24.00 R 35
LI / SI / PR	209 B
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Earthmax SR 45 M



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Note e caratteristiche

- Il BKT Earthmax SR 45 M è stato sviluppato specialmente per l'impiego su autocarri rigidi a cassone ribaltabile e dumper RDT
- Una cintura in acciaio multistrato protegge efficacemente contro le lesioni da punta
- Il profilo profondo garantisce un'ottima trazione
- La carcassa molto robusta e la speciale miscela di gomma resistente alle tagli (Cut Resistance) garantiscono una lunga durata del ciclo di vita.
- Il profilo modificato offre una stabilità migliorata rispetto al modello SR 45, grazie ad una maggiore superficie di contatto con la strada
- Importante: il montaggio è consentito solo su cerchi in più elementi.

Informazioni tecniche

Articolo n°	15785581
EAN	8903094029907
Dimensione valida pneumatico	24.00 R 35
LI / SI / PR	209 B
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Earthmax SR 45 M
Codice TRA	E4
Valutazione a stelle	**
Proprietà della carcassa	C.R.
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	non necessario
Nettogewicht [kg] (gültig)	827,37
Dimensione raccomandata del cerchione	17.00/3.5
Pressione massima dell'aria [bar]	7,00
Larghezza dello pneumatico [mm]	664
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	2180
Stat. Raggio (SLR) [mm]	980
Circonferenza di rotolamento [mm]	6538
Profondità del battistrada [mm]	70,0
Capacità del pneumatico 75% [litr.]	853.5
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
209 B	18500	50		7,00	