

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15785590
Dimensione valida pneumatico	27.00 R 49
LI / SI / PR	223 B
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Earthmax SR 45 Plus



Note e caratteristiche

- Il BKT SR 45 Plus è stato sviluppato per l'impiego su autocarri rigidi a cassone ribaltabile
- Il suo particolare profilo E-4 garantisce un'ottima trazione e una lunga durata del ciclo di vita dello pneumatico
- La robusta carcassa interamente in acciaio e le numerose cinture in acciaio offrono un'eccellente protezione contro lesioni da urto e da taglio
- I robusti blocchi della spalla proteggono questo pneumatico dai danni
- Le larghe scanalature sul battistrada e sulla spalla dello pneumatico garantiscono un'ottima capacità autopulente
- Il SR 45 Plus è offerto nelle versioni standard, cut resistant e heat resistant

Informazioni tecniche

Articolo n°	15785590
EAN	8903094045655
Dimensione valida pneumatico	27.00 R 49
LI / SI / PR	223 B
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Earthmax SR 45 Plus
Codice TRA	E4
Valutazione a stelle	**
Proprietà della carcassa	C.R.
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	non necessario
Nettogewicht [kg] (gültig)	1.427,80
Dimensione raccomandata del cerchione	19.50/4.0
Pressione massima dell'aria [bar]	7,00
Larghezza dello pneumatico [mm]	746
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	2702
Stat. Raggio (SLR) [mm]	1214
Circonferenza di rotolamento [mm]	8095
Profondità del battistrada [mm]	73,0
Capacità del pneumatico 75% [ltr.]	1410
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
223 B	27250	50		7,00	