

PNEUMATICI

| Gruppo di prodotti | Pneumatici | |
|------------------------------|---------------------|--|
| Articolo nº | 15785591 | |
| Dimensione valida pneumatico | 27.00 R 49 | |
| LI / SI / PR | 223 B | |
| TL/TT | TL | |
| Marchio | ВКТ | |
| Profilo | Earthmax SR 45 Plus | |





Note e caratteristiche

- Il BKT SR 45 Plus è stato sviluppato per l'impiego su autocarri rigidi a cassone ribaltabile
- Il suo particolare profilo E-4 garantisce un'ottima trazione e una lunga durata del ciclo di vita dello pneumatico
- La robusta carcassa interamente in acciaio e le numerose cinture in acciaio offrono un'eccezionale protezione contro lesioni da urto e da taglio
- I robusti blocchi della spalla proteggono questo pneumatico dai danni
- Le larghe scanalature sul battistrada e sulla spalla dello pneumatico garantiscono un'ottima capacità autopulente
- Il SR 45 Plus è offerto nelle versioni standard, cut resistant e heat resistant



Informazioni tecniche

| Articolo nº | 15785591 | | |
|--|---------------------|--|--|
| EAN | 8903094049813 | | |
| Dimensione valida pneumatico | 27.00 R 49 | | |
| LI / SI / PR | 223 B | | |
| TL/TT | TL | | |
| Marchio | ВКТ | | |
| Profilo | Earthmax SR 45 Plus | | |
| Codice TRA | E4 | | |
| Valutazione a stelle | ** | | |
| Proprietà della carcassa | H.R. | | |
| Antistatico | no | | |
| Colore degli pneumatici | Nero | | |
| Numero di regolamento ECE | non necessario | | |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 1.421,40 | | |
| Dimensione raccomandata del cerchione | 19.50/4.0 | | |
| Pressione massima dell'aria [bar] | 7,00 | | |
| Larghezza dello pneumatico [mm] | 746 | | |
| Diametro esterno dello pneumatico [mm] | 2702 | | |
| Stat. Raggio (SLR) [mm] | 1214 | | |
| Circonferenza di rotolamento [mm] | 8095 | | |
| Profondità del battistrada [mm] | 73,0 | | |
| Capacità del pneumatico 75% [ltr.] | 1410 | | |
| E-Ready | no | | |



Capacità di carico

| Indice | Capacità di carico [kg] | Velocità [km/h] | Posizione degli assi | Pressione atmosferica [bar] | Opzione di carico |
|--------|----------------------------|-----------------|----------------------|--------------------------------|-------------------|
| 223 B | 27250 | 50 | | 7,00 | |