

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15785594
Dimensione valida pneumatico	45 / 65 R 39
LI / SI / PR	242 A2
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Earthmax SR 53



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Note e caratteristiche

- Il design resistente del profilo L5 è stato sviluppato per le pale caricatrici e i bulldozer
- Perfettamente adatto, ad esempio, alle cave o all'industria mineraria per lavori in parete o su terreni rocciosi e molto aggressivi
- Il design compatto del profilo e la sua elevata percentuale (250%) rendono il SR53 la scelta ottimale anche per gli impieghi nel settore del riciclaggio, ad esempio nei siti di demolizione o riciclo
- Miscela di gomma estremamente robusta e resistente ai tagli, con minima usura e lunga durata del ciclo di vita
- Ottima capacità autopulente, con espulsione delle pietre
- Importante: il montaggio è consentito solo su cerchi in più elementi.

Informazioni tecniche

Articolo n°	15785594
EAN	8903094067305
Dimensione valida pneumatico	45 / 65 R 39
LI / SI / PR	242 A2
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Earthmax SR 53
Codice TRA	L5
Valutazione a stelle	**
Proprietà della carcassa	C.R.
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Nettogewicht [kg] (gültig)	2.206,40
Dimensione raccomandata del cerchione	36.00/4.5
Dimensione ammissibile del cerchione	32.00/4.5
Pressione massima dell'aria [bar]	6,50
Larghezza dello pneumatico [mm]	1100
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	2577
Circonferenza di rotolamento [mm]	7747
Profondità del battistrada [mm]	110,0
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
242 A2	47500	10	Loader dozer	6,50	