

## PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15785596
Dimensione valida pneumatico	27.00 R 49
LI / SI / PR	223 B
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Earthmax SR 46



## Note e caratteristiche

- Il BKT SR 46 è stato sviluppato per autocarri rigidi a cassone ribaltabile impiegati nell'industria mineraria in condizioni di terreno roccioso, aggressivo e irregolare
- Il suo profilo a blocchi e una scanalatura circonferenziale permettono un ottimale comportamento in curva, con danno minimo al battistrada
- L'ampia superficie di contatto attraverso blocchi rigidi garantisce un'usura uniforme e una lunga durata del ciclo di vita dello pneumatico
- I robusti blocchi della spalla impediscono la penetrazione delle pietre, proteggendo così le pareti laterali dai danni
- La sua carcassa interamente in acciaio e le cinture in acciaio proteggono questo pneumatico dalle lesioni e dai guasti dovuti a urti, tagli o usura
- Il SR 46 è disponibile nelle versioni Standard e Cut Resistant
- Attenzione: il montaggio è possibile solo su cerchioni a più parti

**Informazioni tecniche**

Articolo n°	15785596
EAN	8903094050178
Dimensione valida pneumatico	27.00 R 49
LI / SI / PR	223 B
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Earthmax SR 46
Codice TRA	E4
Valutazione a stelle	**
Proprietà della carcassa	STD
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	non necessario
Nettogewicht [kg] (gültig)	1418.10
Dimensione raccomandata del cerchione	19.50/4.0
Pressione massima dell'aria [bar]	7,00
Larghezza dello pneumatico [mm]	746
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	2688
Stat. Raggio (SLR) [mm]	1225
Circonferenza di rotolamento [mm]	8165
Profondità del battistrada [mm]	68,0
E-Ready	no

**Capacità di carico**

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
223 B	27250	50		7,00	