

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15785599
Dimensione valida pneumatico	24.00 R 35
LI / SI / PR	212 B
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Earthmax SR 47



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Note e caratteristiche

- Carcassa di acciaio per la massima resistenza alle lesioni da urto, alle penetrazioni e alle perforazioni
- C.R. - Mescola di gomma Cut Resistance
- Eccellente trazione su terreni difficili, come ad es. fondo roccioso duro
- Particolarmente adatto all'asse anteriore degli autocarri a cassone ribaltabile
- Elevata percentuale positiva per le migliori caratteristiche di controllo dello sterzo
- Importante: il montaggio è consentito solo su cerchi in più elementi.

Informazioni tecniche

Articolo n°	15785599
EAN	8903094060917
Dimensione valida pneumatico	24.00 R 35
LI / SI / PR	212 B
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Earthmax SR 47
Codice TRA	E4
Valutazione a stelle	***
Proprietà della carcassa	C.R.
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Nettogewicht [kg] (gültig)	907,64
Dimensione raccomandata del cerchione	17.00/3.5
Pressione massima dell'aria [bar]	8,00
Larghezza dello pneumatico [mm]	670
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	2181
Circonferenza di rotolamento [mm]	6565
Profondità del battistrada [mm]	73,0
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
212 B	20000	50		8,00	